

## 功率放大器 S1000



- 超轻型
- 电源按钮控制
- 重型钢底盘
- CE 认证，全球适用

### 技术参数

额定输出功率 (1kHz, 1%THD)

4 Ω-单通道驱动

4 Ω-双通道驱动

8 Ω-单通道驱动

8 Ω-双通道驱动

桥接模式-8 Ω

THD (1kHz, 8 Ω)

频率响应

比额定功率低 10dB

阻尼系数

信噪比

信噪比, “A” 加权

输入灵敏度 (额定电压/8 Ω)

输入阻抗 平衡

转换速率 8 Ω

重低音滤波器

滤波器

控制

指示器

冷却

保护

电源

尺寸

重量

1000W

920W

560W

530W

1840W

<0.02%

20Hz—20kHz, +0/-1 dB

20Hz—50kHz, +0/-1 dB

>200

103dB

112dB

1.0V

20 k Ω

20V / μ s

On / Off, 40Hz / 80Hz

On / Off

前: 主按钮, 电压控制 (双通道)

后: DIP 按钮—选择模式, BRIDGE 按钮

BRIDGE: 黄色 LED

PROTECT, CLIP: 红色 LED

SIGNAL: 绿色 LED

POWER: 蓝色 LED

可调风扇

短路保护, 热保护

230 / 120V AC 50 / 60 Hz; PS 按钮

483 x 88 x 370 mm

9kg

