

功率放大器 S2202



- 超轻型
- 电源按钮控制
- 重型钢底盘
- CE 认证，全球适用

技术参数

额定输出功率 (1kHz, 1%THD)

2 Ω -单通道驱动

2 Ω -双通道驱动

4 Ω -单通道驱动

4 Ω -双通道驱动

8 Ω -单通道驱动

8 Ω -双通道驱动

桥接模式-8 Ω

桥接模式-4 Ω

THD (1kHz, 8 Ω)

频率响应

比额定功率低 10dB

阻尼系数 (8 Ω, 1kHz)

信噪比

信噪比, “A” 加权

输入灵敏度 (额定电压/8 Ω)

输入阻抗 平衡

转换速率 8 Ω

重低音滤波器

控制

指示器

冷却

保护

输出电路模式

电源

尺寸

重量

2200W /通道

1950W/通道

1480W/通道

1380W/通道

860W/通道

840W/通道

2760W

3900W

<0.05%

20Hz—20kHz, +0/-1 dB

20Hz—50kHz, +0/-1 dB

>200

104dB

107dB

1.4V / 26dB

20 k Ω

20V / μs

On / Off, 双通道

前: 主按钮, 电压控制 (双通道)

后: Mode 选择按钮, 灵敏度, 超低, 滤波器按钮

BRIDGE, LIMIT In-Out: 黄色 LED

PROTECT: 红色 LED

SIGNAL: 绿色 LED

POWER: 蓝色 LED

可调风扇

短路保护, 热保护

H

230V AC 50Hz; PS 按钮

483 x 88 x 370 mm

12kg

