



PHILIPS

Professional
Display Solutions

L Line

27BDL43XXL

大有【视】界 大有境界

无缝27英寸Mini LED拼接显示器

Mini LED微间距无缝拼接显示器L系列产品专为高端无缝拼接视频墙而生，它是实现视频墙“真正无缝”拼接的最佳之选。依靠L系列产品，能够设计出功能强大的公共显示方案，可轻易组装出理想的视频显示墙，带来行业顶尖的旗舰级画质体验。

产品特色

臻艺术，真画质

飞晶Pro COB凭借创新设计理念和精益求精的细节处理，在色彩表现力与画面流畅度上双重提升，为你带来身临其境般的观赏体验，让每一次的注视，都足以惊艳你的感官。

大有视界，大有境界

领略科技与艺术的碰撞，感受美学与创新的交融。飞利浦秉承“创新为你”的品牌理念，基于深厚的技术积累，推出全新力作飞利浦·飞晶Pro COB，在影像能力、美学设计、性能体验等方面实现全面升级，为用户打造身临其境的震撼观感。

16:9黄金比例，完美显示2K/4K/8K

采用16:9黄金显示比例，可点对点轻易拼接2K、4K、8K屏幕以及更高分辨率的高清大屏，打造完全符合人眼瞳孔比例和国际主流高清标准的黄金视野。

宽视角，广色域

畅享视觉盛宴，可视角度高达170°，观看舒适度佳，色彩、亮度保持高度一致性，任何角度观看皆是中间视角。色域≥120%NTSC，更广阔的色彩覆盖，更非凡的色彩还原能力，呈现更细节、更真实的视觉效果。

超轻巧，易操作

欧风简约设计，机体轻巧，安装便捷。根据不同环境要求精准配置，减少尺寸、形状或结构的限制，提供精巧的设计和更方便的安装。

皇家品质，创新定制

传承皇家品质，汇集超强防护、舒适护眼、节能环保等多项创新技术，且根据空间、需求和审美创意进行专属定制，打造震撼视效。

PHILIPS

规格

参数		型号规格			
		27BDL4307L	27BDL4309L	27BDL4312L	27BDL4315L
物理参数	LED类型	全倒装COB	全倒装COB	全倒装COB	全倒装COB
	像素间距 (mm)	0.78	0.93	1.25	1.56
	箱体尺寸 (W*H*D mm)	600*337.5*45	600*337.5*35	600*337.5*35	600*337.5*32.4
	箱体板分辨率	768*432	640*360	480*270	384*216
	箱体重量 (kg)	6.4	5.1	5.1	4.6
	箱体材质	精密压铸铝	精密压铸铝	精密压铸铝	精密压铸铝
	维护方式	前维	前维	前维	前维
	防护等级(正面)	IP65	IP65	IP65	IP65
光电参数	亮度 (nit)	0-600	0-1000	0-1000	0-600
	对比度	15000:1	15000:1	15000:1	10000:1
	刷新频率 (Hz)	3840-7680	3840-7680	3840-7680	3840-7680
	灰度等级 (bit)	14-22	14-22	14-22	14-22
	亮度均匀性	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%
	可视角度 (水平/垂直) (°)	170/170	170/170	170/170	170/170
	色温 (k)	9000	9000	9000	9000
	换帧频率 (Hz)	60/120	60/120	60/120	60/120
应用参数	储存温度 (°C)	-40~+60	-40~+60	-40~+60	-40~+60
	工作温度 (°C)	-10~+40	-10~+40	-10~+40	-10~+40
	储存湿度 (RH)	10%~60% (无结露)	10%~60% (无结露)	10%~60% (无结露)	10%~60% (无结露)
	工作湿度 (RH)	10%~65% (无结露)	10%~65% (无结露)	10%~65% (无结露)	10%~65% (无结露)
	最大功率 (W/m ²)	470	480	460	400
	平均功率 (W/m ²)	150	160	155	130
	使用环境	室内	室内	室内	室内
	理论使用寿命 (H)	100000	100000	100000	100000



© 2022 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。
商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。

汇信

华南地区核心服务商：广州市汇信音频技术有限公司
地址：广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话：020-86187780/86187783
网址：www.hxaudio.com

