



PHILIPS

Professional
Display Solutions

L Line

27BDL44XXL

大有【视】界 大有境界

无缝27英寸Mini LED拼接显示器

LED微间距无缝拼接显示器L系列产品专为无缝拼接视频墙而生，它是实现视频墙“真正无缝”拼接的最佳之选。依靠L系列产品，能够设计出功能强大的公共显示方案，可轻易组装出理想的视频显示墙，带来行业顶尖的高画质体验。

产品特色

臻艺术，真画质

飞晶Pro COB凭借创新设计理念和精益求精的细节处理，在色彩表现力与画面流畅度上双重提升，为你带来身临其境般的观赏体验，让每一次的注视，都足以惊艳你的感官。

大有视界，大有境界

领略科技与艺术的碰撞，感受美学与创新的交融。飞利浦秉承“创新为你”的品牌理念，基于深厚的技术积累，推出全新力作飞利浦·飞晶Pro COB，在影像能力、美学设计、性能体验等方面实现全面升级，为用户打造身临其境的震撼观感。

16:9黄金比例，完美显示2K/4K/8K

采用16:9黄金显示比例，可点对点轻易拼接2K、4K、8K屏幕以及更高分辨率的高清大屏，打造完全符合人眼瞳孔比例和国际主流高清标准的黄金视野。

宽视角，广色域

畅享视觉盛宴，可视角度高达170°，观看舒适度佳，色彩、亮度保持高度一致性，任何角度观看皆是中间视角。色域≥120%NTSC，更广阔的色彩覆盖，更非凡的色彩还原能力，呈现更细节、更真实的视觉效果。

超轻巧，易操作

欧风简约设计，机体轻巧，安装便捷。根据不同环境要求精准配置，减少尺寸、形状或结构的限制，提供精巧的设计和更方便的安装。

皇家品质，创新定制

传承皇家品质，汇集超强防护、舒适护眼、节能环保等多项创新技术，且根据空间、需求和审美创意进行专属定制，打造震撼视效。

PHILIPS

规格

| 参数 | | 型号规格 | |
|------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | 27BDL4409L | 27BDL4412L |
| 物理参数 | LED类型 | 全倒装COB | 全倒装COB |
| | 像素间距 (mm) | 0.93 | 1.25 |
| | 箱体尺寸 (W*H*D mm) | 600*337.5*39.5 | 600*337.5*39.5 |
| | 箱体板分辨率 | 640*360 | 480*270 |
| | 箱体重量 (kg) | 4.1 | 4.1 |
| | 箱体材质 | 精密压铸铝 | 精密压铸铝 |
| | 维护方式 | 前维 | 前维 |
| | 防护等级(正面) | IP65 | IP65 |
| 光电参数 | 亮度 (nit) | 0-600 | 0-600 |
| | 对比度 | 20000:1 | 20000:1 |
| | 刷新频率 (Hz) | 3840 | 3840 |
| | 灰度等级 (bit) | 18-20 | 18-20 |
| | 亮度均匀性 | ≥98% | ≥98% |
| | 可视角度 (水平/垂直) (°) | 170/170 | 170/170 |
| | 色温 (k) | 9000 | 9000 |
| | 换帧频率 (Hz) | 60 | 60 |
| 应用参数 | 储存温度 (°C) | - 40~ + 60 | - 40~ + 60 |
| | 工作温度 (°C) | - 10~ + 40 | - 10~ + 40 |
| | 储存湿度 (RH) | 10%~60%(无结露) | 10%~60%(无结露) |
| | 工作湿度 (RH) | 10%~65%(无结露) | 10%~65%(无结露) |
| | 最大功率 (W/m ²) | 320 | 320 |
| | 平均功率 (W/m ²) | 100 | 100 |
| | 使用环境 | 室内 | 室内 |
| | 理论使用寿命 (H) | 100000 | 100000 |



© 2022 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。
商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。

汇信

华南地区核心服务商：广州市汇信音频技术有限公司
地址：广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话：020-86187780/86187783
网址：www.hxaudio.com

