



飞利浦
商用LED显示器
L-Line

32英寸

LED无缝拼接显示器

SignageSolutions

14BDL11XXL 系列

震撼观感，全场焦点

无缝 32 英寸 LED 拼接显示器

LED 小间距无缝拼接显示器 L 系列产品专为无缝拼接视频墙而生，是实现视频墙“真正无缝”拼接的最佳之选。能够设计出功能强大,但又经济实惠的公共显示方案，可轻易组装出理想的视频显示墙，绝对让您的观众被大画面所震撼。

产品特色

无缝拼接，完美显示

精巧的物理设计彻底消除视觉拼接，纵享高清完整的超广显示画面；

广播级色域

采用顶极面板处理技术，使屏体达到低反光、高对比度、高均匀性；RGB 三基色成像技术，色域超广，色彩更丰富，达到广播级标准。

超轻薄，易维护

轻薄化设计，行业特有全磁吸设计，支持无工具快速维护拆装 HUB，节省 50%以上拆装时间。

前后维护

完全前/后维护设计，设计有专用的贴墙安装挂架，挂架本身具有自定位功能，首个挂架安装好后，其他挂架无需尺子即可直接固定安装，方便快捷。

14BDL11XXL 系列

LED 拼接显示器

室内640×480箱体参数		型号规格					
		14BDL1112L	14BDL1115L	14BDL1118L	14BDL1120L	14BDL1125L	14BDL1130L
物理参数	LED类型	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2121	SMD2121
	像素间距 (mm)	1.25	1.538	1.86	2	2.5	3.076
	箱体尺寸 (W*H*D) (mm)	640×480×53.9	640×480×53.9	640×480×53.9	640×480×53.9	640×480×53.9	640×480×53.9
	箱体分辨率 (W×H)	512×384	416×312	344×258	320×240	256×192	208×156
	像素密度 (dot/m ²)	640000	422753	289050	250000	160000	105688
	箱体重量 (kg)	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	箱体材质	压铸铝	压铸铝	压铸铝	压铸铝	压铸铝	压铸铝
	维护方式	前后维护	前后维护	前后维护	前后维护	前后维护	前后维护
防护等级	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30	
光电参数	亮度 (nits)	≥500	≥500	≥500	≥500	≥500	≥500
	对比度	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
	刷新频率 (Hz)	3840	3840	3840	3840	3840	3840
	灰度等级 (bit)	14	14	14	14	14	14
	亮度均匀性	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
	可视视角 (V/H°)	140/140	140/140	140/140	140/140	140/140	140/140
	换帧频率 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	应用参数	存储温度范围 (°C)	-20°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C
应用参数	工作温度范围 (°C)	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C
应用参数	存储湿度范围 (RH)	10%RH ~ 85%RH	10%RH ~ 85%RH	10%RH ~ 85%RH	10%RH ~ 85%RH	10%RH ~ 85%RH	10%RH ~ 85%RH
应用参数	工作湿度范围 (RH)	10%RH ~ 80%RH	10%RH ~ 80%RH	10%RH ~ 80%RH	10%RH ~ 80%RH	10%RH ~ 80%RH	10%RH ~ 80%RH
应用参数	最大功率 (W/m ²)	≤600	≤600	≤600	≤600	≤600	≤600
应用参数	平均功率 (W/m ²)	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200
应用参数	推荐配电功率 (W/m ²)	650	650	650	650	650	650
应用参数	使用环境	室内	室内	室内	室内	室内	室内
应用参数	寿命典型值 (hrs)	≥100000	≥100000	≥100000	≥100000	≥100000	≥100000



© 2022 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。
商标所有权为皇家飞利浦 N.V.或其各自所有者。

汇信

华南地区核心服务商：广州市汇信音频技术有限公司
地址：广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话：020-86187780/86187783
网址：www.hxaudio.com

